DS-2CE16D1T-IR3Z
高清1080P電動變焦紅外槍型攝影機





Key Features

- 2 Megapixel high-performance CMOS
- 類比高清輸出，最高可達1080P解析度
- 2.8 – 12mm 電動變焦鏡頭
- True Day/Night, 智慧紅外線
- 紅外線距離可達40米
- IP66 防水認證
- OSD 選單
- 12V DC
- Up the Coax(HIKVISION-C protocol)


Specifications


Camera	
攝影元件	2MP CMOS Image Sensor
信號系統	PAL/NTSC
有效像素	1930(H)*1088(V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR
快門時間	1/25(1/30)s to 1/50,000s
鏡頭	電動變焦鏡頭; 2.8 - 12 mm @ F1.4
	視角: 114.5° - 35.1°
鏡頭座	ϕ14
日夜切換	ICR
角度調整	水平: 0°- 360° ;垂直:0°- 90° ;旋轉: 0°- 360°
同步方式	內同步
影像幀率	1080p@25fps/1080p@30fps
類比高清輸出	1個類比高清輸出
雜訊比	＞62dB
Menu	
Camera ID	開/關 (0-255)
自動增益 (AGC)	支援
日夜模式	彩色/黑白/自動/EXT
白平衡	自動/使用者/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
隱私遮蔽	開/關，最多2個區域
位移偵測	開/關，最多4個區域
背光補償 (BLC)	支援
防抖動	開/關
語言	英文 / 中文
功能	數位降躁，鏡像
General	
運行條件	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humidity 90% or less (non-condensing)
電源	12 VDC±15%
功耗	Max. 5W; -A: Max. 6W
防護等級	IP66
紅外線距離	可達 40 米
輸出	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C(TVI output)
尺寸	92 × 84.8 × 269.6mm(3.62” × 3.34” × 10.6”)
重量	900 g

Order Models

DS-2CE16D1T-IR3Z

Dimensions





Accessories



DS-1275ZJ

Vertical Pole Mounting



DS-1280ZJ-S

Junction Box



DS-1H18

Video Balun



X41T

Camera Tester



DS-1276ZJ

Horizontal Pole Mounting