

# 四合一高速球攝影機

型號:AP4102HC

10 倍四合一彩色室外型高速球攝影機



## 特色功能

- 一體機化集成設計，結構緊湊，隨插即用
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS 影像訊號
- 水平 0.05°~ 300°/秒，垂直 0.01 ~ 120°/秒，預置位最大速度：300°/秒
- 255 個預置位元隨意儲存，並支援自動巡航功能，
- 4 條模式 (PATTERN) 路徑，每條可記錄 300 個指令。
- 8 條巡航路徑，每條可存儲 16 個預置位元點
- 內建菜單(OSD)
- 高壓鑄鋁建置
- 360 度連續平移旋轉
- RS-485 總線控制，支援 PELCO\_P、PELCO\_D 通訊協定
- 內置風扇和加熱器、溫度自動控制
- 防護等級達到 IP66 標準



## 產品規格

型號	AP4102HC
圖像感知器	1/2.8" 2MP CMOS
最大圖像尺寸	1080P (1920x1080)
倍率	10 倍光學變倍
焦距	f = 4.7mm ~ 47mm
日夜模式	自動 ICR 濾光片彩轉黑
對焦模式	自動/手動
信號/雜訊比	≥50dB
聚焦模式	自動/手動
水準旋轉範圍	360°
垂直旋轉範圍	90°
水準旋轉速度	300°/s
垂直旋轉速度	120°/s
預製位數量	255 個
巡航掃描	8 組(16 點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度，同步支援 PATTERN)
花樣掃描	4 組
點間掃描	8 組
看守模式	360 掃描/兩點掃描/預置位元巡視/

# 四合一高速球攝影機

預置位停留時間	3 ~ 240 秒 (可編輯)
視頻標準	AHD / TVI / CVI / CVBS
輸出幀率	1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps 1280H x 960V/25fps /1280H x 960V/30fps 1920H x 1080V/25fps/1920H x 1080V/30fps
供電	DC12V/2A
溫度控制	可設定
工作環境	室外(-30°C ~ +50°C)
重量	2.6KG

尺寸:

