DS-8632NI-I8
NVR



Features and Functions

專業和可靠性

- 雙OS設計，確保系統運行的高可靠性
- ANR技術來提高網路斷線時的存儲可靠性
- 硬碟熱插拔，可配置RAID0，RAID1，RAID5和RAID10儲存方案
- 可配置的正常或熱備份工作模式構成N + 1熱備份系統

影像輸入和傳輸

- 最多可以連接32路12MP IP攝影機
- 可連接到第三方網路攝影機

壓縮和錄製

- H.264 +壓縮有效地減少了高達50％的存儲空間和成本
- 全頻道錄製，高達12MP解析度

高清影像輸出

- 提供HDMI1 / VGA1和HDMI2 / VGA2輸出
- HDMI1影像輸出解析度高達4K（3840×2160）

存儲和播放

- 多達8個SATA接口和1個eSATA接口可連接用於記錄和備份
- 智慧搜索高效播放
- 16通道同步回放，解析度高達1080p

智慧和POS功能

- 支援多個VCA（影像內容分析）事件
- 智慧搜索影像中的選定區域; 並通過智慧播放來提高播放效率
- 支援VCA搜索火災/船舶/溫度/溫差檢測觸發的影像文件
- POS信息覆蓋實時查看和回放
- POS觸發記錄和報警


網路和以太網接入

- Hik Cloud P2P和HiDDNS（動態域名系統），便於網路管理
- 2個千兆以太網網絡接口

Specifications

Model		DS-8632NI-I8
影像/聲音輸入	IP影像輸入	32-ch
		解析度高達12 MP
	雙向語音	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
網路	傳入帶寬	320 Mbps
		或200 Mbps（啟用RAID時）
	傳出帶寬	256 Mbps或200 Mbps（啟用RAID時）
	遠程連接	128
影像/聲音輸出	錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	CVBS輸出（可選）	1路，BNC（1.0 Vp-p，75Ω），分辨率：PAL：704×576，NTSC：704×480
	VGA1 / HDMI1輸出解析度	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA2 / HDMI2輸出解析度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	聲音輸出	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
解碼	解碼格式	H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4
	即時取景/回放分辨率	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	同步播放	16-ch
	解碼能力	4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p
網路管理	網路協定	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
硬碟	硬碟	8個SATA接口用於8HDD
	eSATA	1個eSATA接口
	容量	每個硬碟容量高達6TB
外部接口	網路介面	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps自適應以太網接口
	介面接口	RS-232;RS-485; 鍵盤
	USB 接口	面板：2×USB 2.0; 後面板：1×USB 3.0
	警報輸入/輸出	16/4
一般	電源	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
	最大功率	200 W
	消耗功率（無HDD）	≤ 30 W
	工作溫度	-10 to +55 ºC (+14 to +131º F)
	工作濕度	10% to 90%
	機殼	19英寸機架式2U機箱
	尺寸（寬×深×高）	445 × 470 ×90 mm (17.5"× 18.5" × 3.5")
	重量（無HDD）	≤ 8 kg (17.6 lb)

Physical Interfaces



Index	Description	Index	Description
1	LAN1/LAN2 Interface	**7**	RS-232 Interface
2	LINE IN	**8**	eSATA Interface
3	AUDIO OUT	**9**	Alarm In/Alarm Out
4	HDMI1/HDMI2 Interface	**10**	100 to 240 VAC Power Supply
5	VGA1/VGA2 Interface	**11**	Power Switch
6	USB 3.0 Interface	**12**	GND

Available Models

DS-8608NI-I8, DS-8616NI-I8, DS-8632NI-I8, DS-8664NI-I8