SDI 攝影機

高畫質SDI紅外線彩色攝影機
SDI-C22



- Full HD 1080P高畫質影像
- 數位SDI與類比CVBS輸出
- 固定鏡頭：3.6mm
- 最大照射距離30米
- IP68戶外防水系數
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 智慧雜訊抑制
- 2DNR和3DNR數位雜訊抑制

SPECIFICATION

Model	SDI-C22
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
攝影元件	1/2.8" Sony 200萬 CMOS感應器
解析度	PAL：25fps@1080P(1920x1080) NTSC：30fps@1080P(1920x1080)
有效圖素	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	1路HD-SDI高畫質影像1080P / 1.0Vp-p (75Ω Composite)
電子快門	自動 / 防閃爍 (FLK) / 1/25，30 ~ 1/50,000秒
鏡頭	3.6mm 百萬畫素鏡頭
最低照度	0.1 Lux (彩色)，0.01 Lux (黑白)，0 Lux (紅外線啟動)
紅外線投射距離	30米(48顆LED燈)
IR CUT	有
信號雜訊比	≧50dB
白平衡控制	自動 / 手動
寬動態 (WDR)	有
智慧雜訊抑制	有
2D / 3D - NR	2DNR / 3DNR 雙重降噪
感度提升	X30
影像特效	鏡像 / 亮度 / 銳利度 / 角度翻轉 / 自動修復白點 / 除霧功能 / 數位變焦 / 畫面凍結 / 強光抑制 / 聚焦輔助 / 隱私遮蔽
OSD 選單語言	簡體中文 / 英文
防水系數	IP68
電壓 / 電流	DC12V±10% / 1500mA
工作溫度	-10℃ ~ +50℃
儲存溫度	-20℃ ~ +60℃
尺寸	70(直徑) x 125(長)mm

Specifications subject to change without notice