

LK-20HM4

雙軌窗型紅外線偵測器

特色 Features

- 四光束窗型紅外線偵測器，室外偵測距離20m
- 適用室內 / 外窗戶，陽台，走道，天窗等處所
- 安裝地點空間狹窄處所也極適用
- 防水等級 IP-66，室內外安裝皆適合
- 內建光數校正及警示 LED 及蜂鳴器
- 投光器具三段紅外線發射強度，可依實際安裝距離選擇適當發射強度
- 鋁管本體可旋轉 $\pm 90^\circ$ ，施工簡單，安裝快速
- 能依光束遮斷數目而自動調整遮光反應時間

規格 Specification

機 型	LK-20HM4
光 束 數 目	4光束
偵 測 距 離	20公尺(室外)
電 源 供 應	DC11~28V(有極性)
消 耗 電 流 (DC12V時)	55mA
L E D 指 示	警報動作：警報紅色LED亮 接收信號不足：光束紅色LED閃爍 光束遮斷：相對應光束LED亮 接收信號良好：光束LED 1~4熄
反 應 時 間	0.1秒 / 0.6秒 / 1.5秒 自動偵測
警 報 輸 出	1a,1b 乾接點 1A/30V(AC/DC), 接點動作時間：1±0.5秒
光 軸 調 整	水平 180° ($\pm 90^\circ$ 左/右)
功 能 特 性	投光器發射強度三段調整，警報動作時,受光器內藏蜂鳴器響(可選擇)
使 用 溫 度	-25°C ~ +60°C
尺 寸	930 x 34 x 35 mm
重 量	投光: 490g, 受光: 510g
防 塵 防 水 等 級	IP-66
材 質	鋁管及 PC塑膠配件
配 件	自攻螺絲 x 4只, 塑膠墊片 x 4 片

※ 規格如有變動，將不另行通知