

TTA111VT、TTA111VHA

單路自動增益主動式遠距離雙絞線傳輸器

特色 Features

◎TTA111VT :

- 主動式雙絞線影像發射器
- 三段高頻增益調整
- 搭配 TTA111VHA 或 TPA016A 最遠傳輸距離可達 2 公里
- 加強突波防護能力

◎TTA111VHA :

- 具自動等化纜線長度與亮度增益
- 可選擇兩種自動等化模式
- 搭配被動傳輸器 · 最遠傳輸距離可達 1.5 公里
- 搭配主動傳輸器 · 最遠傳輸距離可達 2 公里
- 加強突波防護能力



規格 Specification

產品型號	TTA111VT	TTA111VHA
影像格式	NTSC / PAL	
影像輸入	BNC x 1 (75 Ω · 1 Vp-p)	4 芯插拔端子 x 1 (100Ω · 最大 1.4 Vp-p)
影像輸出	4 芯插拔端子 x 1 (100 Ω · 最大 3 Vp-p)	BNC x 1 (75 Ω · 1 Vp-p)
開關設置	滑動開關 x 1 (三段式)	滑動開關 x 1 (兩段式)
傳輸介面	CAT.5 雙絞線 (24 AWG)	
最大消耗電流	75 mA	100mA
電源變壓器	DC 12V 500mA	
尺寸 mm	43.2 × 74 × 45.2	
重量 g	55	45

※ 規格如有變動 · 將不另行通知