

AWIC-8215

戶外型 SDI 紅外線攝影機

特色 Features

- Full HD 1080P 高畫質影像
- 數位 SDI 與類比 CVBS 輸出
- 最大照射距離 50 米
- IP66 戶外防水系數
- 內建 I R CUT 濾光鏡片 · 日夜同焦更精確
- 智慧雜訊抑制
- 2DNR 和 3DNR 數位雜訊抑制



規格 Specification

| | |
|------------|---|
| 型號 | AWIC-8215 |
| 系統 | NTSC / PAL (依地區選用) |
| 攝像元件 | 1/2.8" Sony 200萬 CMOS感應器 |
| 解析度 | PAL : 25fps@1080P(1920x1080) NTSC : 30fps@1080P(1920x1080) |
| 有效解析 | 1920(H) x 1080(V) |
| 影像輸出 | 1路HD-SDI高畫質影像1080P / 1.0Vp-p (75Ω Composite) |
| 電子快門 | 自動 / 防閃爍 (FLK) / 1/25 · 30 ~ 1/50,000秒 |
| 鏡頭 | 3百萬畫素鏡頭 |
| 最低照度 | 0.1 Lux (彩色) · 0.01 Lux (黑白) · 0 Lux (紅外線啟動) |
| 紅外線投射距離 | 50米(12顆矩陣燈) |
| I R C U T | 有 |
| 信號雜訊比 | ≥50dB |
| 白平衡控制 | 自動 / 手動 |
| 寬動態 (WDR) | 有 |
| 智慧雜訊抑制 | 有 |
| 2D / 3D-NR | 2DNR / 3DNR 雙重降噪 |
| 感度提升 | X30 |
| 影像特效 | 鏡像 / 亮度 / 銳利度 / 角度翻轉 / 支援自動修復白點 / 除霧功能 / 數位變焦 / 畫面凍結 / 強光抑制 / 聚焦輔助 / 隱私遮蔽 |
| OSD選單語言 | 簡體中文 · 英文 |
| 防水系數 | IP66 |
| 電壓 / 電流 | DC12V±10% / 1500mA |
| 工作溫度 | -10°C ~ +50°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ +60°C |
| 尺寸 | 310(L)mm*140(W)mm*115(H)mm |

※ 規格如有變動 · 將不另行通知