

# 四合一攝影機

## 1080P 日夜兩用夜視型紅外線攝影機 FHD-7048SW



- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H 輸出選擇
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清鏡頭
- 48顆高功能陣列式紅外線LED，照射距離最遠達30米
- 搭配光電晶體，讓IR啟動時間更一致，免除掉光敏電組的不穩定性
- 電源雙防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

### SPECIFICATION

| Model   | FHD-7048SW                                  |
|---------|---|
| 攝像元件    | 1/3" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor (超高解析)   |
| 有效圖素    | 1984(H) x 1225(V)                           |
| 解析度     | 1920(H) X 1080(V) @30FPS                    |
| 輸出格式    | TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H |
| 鏡頭      | 300萬畫素鏡頭 3.6mm , 6.0mm                      |
| 專業功能    | 數位寬動態 / 透霧 / 強光抑制 / 隱私遮罩 / 鏡像 / 凍結 / 慢快門    |
| 最低照度    | 0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)              |
| 同步系統    | 內同步   |
| 自動電子快門  | 1/60 ~ 1/100,000s                           |
| 信號雜訊比   | 65 dB以上 ( AGC OFF )                         |
| 伽瑪特性    | 0.45  |
| 掃描頻率    | 2:1 交織掃描                                    |
| 自動增益控制  | 有 ( 自動調整 )                                  |
| 自動白平衡   | 有 ( 自動調整 )                                  |
| 逆光補正    | 有 ( 自動調整 )                                  |
| OSD選單   | 內建，線控式( 選購品 )                               |
| 防水等級    | IP68  |
| LED 發光體 | 48顆LED                                      |
| 照射距離    | 20~30 M ( 依鏡頭及安裝環境而異 )                      |
| IR CUT  | 內建  |
| IR光感器啟動 | 照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射                       |
| 影像輸出    | 1.0Vp-p / 75 Ohms.                          |
| 工作溫度    | -10°C~50°C(14°F~122°F)                      |
| 電源      | DC12V                                       |
| 尺寸      | 70(直徑) x 125(長)mm                           |

Specifications subject to change without notice