

# Other

## 網路控制鍵盤 DS-1200KI



- 128 x 64 螢幕
- 4軸操縱桿
- 可連接到多功能影像中心 (MVC)，矩陣訪問網關 (VAG)，電視牆控制器，解碼器等; 並且相機/相機組的快捷操作在電視牆上打開
- 可連接到網路快速球，通過操縱桿操作實現PTZ控制和圖像擷取
- 可以通過網路或序列埠連接到DVR，以及前面板按鈕的操作
- 16個用戶帳戶管理：1個管理員和15個操作員
- 系統升級並通過USB-flash導入/導出配置文件
- 擷取的圖像 (FAT32) 可以儲存在USB中
- 通過Web瀏覽器支援網路訪問和配置; 最多可以在鍵盤操作模式下管理1000個設備

## SPECIFICATION

Model	DS-1200KI
LCD顯示	128 x 64像素螢幕
搖桿	4軸操縱桿
控制模式	網路 / RS-232 / RS-422 / RS-485
網路接口	1; 10 M/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
序列埠	1 RS-232 / 1 RS-422 / 1 RS-485
USB接口	1 x USB 2.0
供電模式	12 VDC
消耗功率	≤ 4.5 W
工作溫度	-10 to +55° C (14 to 131° F)
工作濕度	10% to 90%
尺寸	435 x 193 x 110 mm (17.1 x 7.6 x 4.3 inch)
重量	≤ 1 kg (2.2 lb)

Specifications subject to change without notice