

IA-BR3502

紅外線戶外攝影機



特色

- 與原傳統類比架構相同,同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號,不需更換
- 內置 IR-CUT 切換,日夜間色彩效果還原度高
- 高畫質影像傳輸,畫面不壓縮,影像不延遲
- 具同軸視控功能(UTC),可由 DVR 主機進行操控攝影機 OSD 設定值

商品規格

影像傳感器	JX-K03 CMOS Sensor 5 Mega pixel
影像像素	NTSC 2704(H) x 1950(V)
降噪功能	數字降噪
電子快門控制	自動
最低照度	0.2 Lux
視訊雜訊比	≥ 50 dB(AGC off)
日夜轉換模式	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
視頻輸出	TVI 5M / AHD 5M / CVI 4M / CVBS
操作溫度	-10°C~50°C
電源需求	DC 12V/1A±10%
LED	陣列 12 PCS
功率消耗	350mA
投射距離	30m
防塵防水等級	IP66
外觀尺寸	300 X125 X 145mm
重量	700g
鏡頭	2.8mm~12mm

※本圖片紅外線燈板為參考圖, 型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢