

HD-SDI 視頻及電源單纜線傳輸器

產品型號：SDIVP

功能：

- SDIVP 為主動式 HD-SDI 距離延伸器套件
- 可使用 RG59 銅軸纜線，適合類比系統升級 HD-SDI 攝影機時使用
- 由接收端供電，發射端不需外接電源
- SDIVPR 電源輸入支援 DC 12V ~ 58V
- SDIVPT 可供應 DC12V / 1A 輸出
- PoC 具兩級突波保護：第一級 2KA (8/20uS)，第二級 2A (8/20uS)
- SDI 輸出 / 輸入突波保護 2A (8/20uS)
- 採 RG6U 同軸纜線傳輸距離最遠可達 300 公尺
- 支援 HD-SDI (SMPTE 292M)
- 解析度支援 720p、1080i、1080p

運用圖：



注意事項：

1. 搭配 DC 12V 電源變壓器時 SDIVPT 輸出電壓將不足 12V，無法提供給 HD-SDI 攝影機使用
2. 如不需供應電源給 HD-SDI 攝影機使用，變壓器規格要達 DC 12V / 1A 以上
3. 本產品不支援 23.97 / 29.95 / 59.94 頻率

規格：

ITEM	SDIVPT	SDIVPR
支援規格	HD-SDI (SMPTE 292M)	
支援解析度	720p@24/25/30/50/60Hz，1080i@50/60Hz，1080p@24/25/30Hz	
指示燈	LED 綠色 x 1，LED 藍色 x 1，LED 紅色 x 1	
SDI 輸出 / 入端子	BNC x 2 (75Ω)	
電源端子	Ø 2.0 mm x 1	2 芯插拔端子 x 1
產品最大消耗功率	3W (Max)	
電源變壓器	DC 24V / 1.25A	X
支援變壓器規格	DC 12V ~ 58V	X
電源輸出	X	DC 12V / 1A (Max)
環境規格	工作溫度：0~55℃，儲存溫度：-20~85℃，相對濕度：最高 95%	
尺寸 mm	67 x 102 x 30	
重量 g	185	185

RoHS CE FC