

5MP HD 四合一攝影機

5MP 高清球型紅外線攝影機 FHD-X4SW5MP



- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 5MP / AHD 5MP / TVI 4MP / AHD 4MP / TVI 1080P / AHD 1080P 輸出選擇
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清六百萬畫素鏡頭
- 6顆高功能陣列式紅外線LED，照射距離最遠達20米
- 搭配光電晶體，讓IR啟動時間更一致，免除掉光敏電組的不穩定性
- 電源雙防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

SPECIFICATION

Model	FHD-X4SW5MP
攝像元件	1/2.5" 5MP CMOS Sensor
有效圖素	2560(H) x 1920(V)
解析度及張數	5MP@20fps / 5MP@12.5fps / 4MP@30fps / 4MP@15fps / 1080p@30fps
鏡頭	600萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0mm
功能設定	數位寬動態 / 鏡像 / 銳度 / 亮度 / 雜訊降噪
最低照度	0.01 LUX @ F1.2, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有
OSD選單	UTC / 內建指撥尾線
防水等級	無
LED 發光體	8顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED
照射距離	20M (依鏡頭及安裝環境而異)
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	DC12V
外觀尺寸 (mm)	95.7(Ø)x 65(H)

Specifications subject to change without notice

