四合一攝影機

1080P 管型攝影機
D041A






支架


- UTC 同軸控制OSD選單
- 固定鏡頭: 3.6mm

特點

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 高畫質影像傳送–畫面不壓縮，影像不延遲
3. 超長傳輸距離– 300公尺
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸／雙絞)不需更換

Dimension Unit : mm





規格

產品型號	D041A
攝像元件	1/2.8” CMOS : 2.0 Mega
解析度	1920(H) x 1080(V)
輸出格式	TVI 1080P /AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H
最低照度	0.01 lux
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
紅外線距離	25M (6顆矩陣燈)
鏡頭	固定鏡頭: 3.6 mm
訊號雜訊比	More than 60 dB(AGC OFF)
攝影機控制	同軸控制
2DNR	Yes
3DNR	Yes
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離(Cat 5.e 以上)	200 公尺
電源	DC12V ± 10% / 1A
尺寸	132.7mm x ø85 (直徑)mm
工作溫度	-10℃ ~ 50℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
儲存溫度	-20℃ ~ 70℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉)
防水等級	IP66

內容規格功能如有變動，將不另行通知