

網路交換器

二十四口超高速簡易網管機架型網路交換器 PS-3024V



- 傳輸距離 10 BASE-T 250 米, 100 BASE-T 150 米, 1000 BASE-T 150 米
- CCTV 流量優化傳輸
- VLAN (1-22 個孔隔離) 23/24 孔主接口 提供網管結構之功能

SPECIFICATION

Model	PS-3024V
網路速率	24 個 10/100/1000 M
傳輸效能	傳輸距離 10 BASE-T 250 米, 100 BASE-T 150 米, 1000 BASE-T 150 米
抗突波	3KV
防雷孔位	24 口
交換內容	56Gbps
封包轉發率	40.32Mpps
位置表	8K
緩衝記憶體	4.1M
巨幀傳輸	9K
傳輸方式	存儲轉發
工作溫度	-10°C~56°C
儲存溫度	-40°C~75°C
工作濕度	10%~90%無凝結
網管模式	N:標準 V:VLAN (1-22 個孔隔離) 23/24 孔主接口 提供網管結構之功能 C:CCTV 流量優化傳輸
儲存濕度	5%~95%無凝結
裸機尺寸	305(L)*141(W)*45(H)mm
輸入電壓	AC 90~265V 50/60HZ
整機功耗	≤15W

Specifications subject to change without notice