

HBS-8000

DVB-S/S2/T/T2/C 數位dB表

產品特點

- 4.3英寸高清TFT液晶顯示屏
- MPEG2, MPEG4, H.264 / MPEG4 AVC, H.265 / HEVC硬體解碼
- 信號強度和品質的數字儀表
- 支援自動掃描和手動掃描
- 聲音和光警報以鎖定信號
- 自動計算AZ, EL的角度
- 支持DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2, 無聲, 0 / 22kHz音調
- 支援AV輸出和AV輸入
- 支援HDMI輸出
- LNB短路保護
- 可充電式7.4V / 2600mAh鋰電池
- 可通過USB端口進行軟件升級
- 輕巧易於攜帶



產品應用圖



產品規格

傳輸標準

DVB-S2 / S · DVBT / T2 · DVB-C

衛星輸入/解調器

接頭型式	F (母頭)
輸入頻率	48~862MHz
信號輸入強度範圍	-65至-25 dBm
天線供電	13V / 18V · IMax 400mA
解調格式	QPSK · 8PSK · 16APSK

DVB-T / T2 / C輸入/解調

連接器類型	母頭類型
輸入頻率	48至862 MHz
信號輸入強度範圍	-79.5dBm (MAX)
ANT電源	5V · 12V / 24V Imax 100mA
解調類型	QPSK · 16QAM.64QAM · 256QAM

視頻/音頻格式

影像解析度	PAL-25FPS @720 * 576 NTSC-30FPS @720 * 480
信號兼容性	支持不同視頻格式的轉換
視頻格式	4 : 3,16 : 9 · 通過Pan & Scan和信箱轉換
音頻編碼格式	MPEG-1 Layer I / II · MPEG-2 Layer I / II
音頻輸出	立體聲 · 單聲道 · R / L

數據接口

接頭型式 / 數據協議	USB / USB2.0接口
檔案管理系統	NTFS · FAT32 · FAT16
檔案格式	WMA,MP3,MP4,AVI,JPG,JPEG,BMP,IMG

電源

鋰電池	7.4V / 2600mAh
電源	DC12V / 1.2A
消耗功率	100~240VAC 50 / 60Hz

外觀與重量

尺寸 (W x D x H)	17 x 12 x 4 (cm)
淨重	1KG