

PS-48121SP

防水式網路供電分離器



- 超音波壓合式工法
- 支持IEEE802.3at / af PoE
- 將網絡PoE連接分為單獨的電源和千兆位數據連接
- 允許在沒有電源的遠程位置安裝非PoE設備
- 通過一條以太網電纜從100米 (328英尺) 的最大距離向PoE分離器提供電源和數據

Ports	1 Port RJ-45 10/100/1000Base-T Output Port 1 Port DC Jack Output Port
LED Indicators	12V
Power Input	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Power Output	DC Out Adjustable Slide Switch for Either 12V/1A DC Output Power
Pin Assignment	1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A) or 4/5(+), 7/8(-) Mids-Span (Mode B)
Weight	65g
ENVIRONMENT	
Temperature	Operating: 0 ~ 40°C Storage: -40 ~ 70°C
Humidity (Non-condensing)	Operating: 10 ~ 90% Storage: 5 ~ 90%
STANDARDS COMPLIANCE	
Standards	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+)
Certifications	FCC, CE