

2MP 星光級半球型紅外線網路攝影機

型號：IPC-3305PA

產品特色：

- 1/2.8" 2MP CMOS 網路攝影機
- 採用三碼流，支援 H.265 / H.264 / Mjpeg 壓縮格式
- 支援標準 Onvif 協議，方便系統整合功能
- 支援外接聲音輸入及聲音輸出



| 產品規格 | |
|------------|--|
| 攝像元件 | 1/2.8" 2MP CMOS |
| 有效圖素 | 1920(H)×1080(V) |
| 編碼格式 | H.265 / H.264 / Mjpeg |
| 主碼流 | 1920X1080P / 1280X720P 30fps |
| 次碼流 | 1280X720P / VGA / CIF 15fps |
| 三碼流 | 1920X1080P Mjpeg 10fps |
| 電子快門 | 1/30 ~ 1/10000 秒 |
| 雜訊比 | 60dB |
| 最低照度 | 0.001Lux |
| 鏡頭 | 3.6mm / 6mm F1.6 |
| 聲音介面 | 1 輸入 / 1 輸出 |
| 碼流模式 | CBR / VBR |
| ROI 感興趣區 | 8 個區域 |
| 隱私遮罩 | 4 個區域 |
| 基本功能 | 長廊模式 / 除霧 / 寬動態 / 2D 及 3D 數位降噪 |
| 智能分析 | 位移偵測，越界偵測，區域偵測，人形偵測 |
| 網路協議 | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTSP |
| ONVIF 協議 | Profile S / T |
| 網路介面 | 1X RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠 |
| 紅外線 / 投射距離 | 22 顆高功率 LED / 20 米 |
| 防水等級 | N/A |
| 工作溫度 | -10°C ~ 60°C |
| 電源 | DC12V & POE |
| 尺寸(mm) | 130(φ) X 100(H) |