



## 2MP 星光級定焦防護罩紅外線網路攝影機

### 型號：IPC-8E8DFPA

產品特色：



- 1/2.8" 2MP CMOS 網路攝影機
- 採用三碼流，支援 H.265 / H.264 / Mjpeg 壓縮格式
- 支援標準 Onvif 協議，方便系統整合功能
- 支援外接聲音輸入及聲音輸出

| 產品規格       |  |
|------------|--|
| 攝像元件       | 1/2.8" 2MP CMOS                          |
| 有效圖素       | 1920(H)×1080(V)                          |
| 編碼格式       | H.265 / H.264 / Mjpeg                    |
| 主碼流        | 1920X1080P / 1280X720P 30fps             |
| 次碼流        | 1280X720P / VGA / CIF 15fps              |
| 三碼流        | 1920X1080P Mjpeg 10fps                   |
| 電子快門       | 1/30 ~ 1/10000 秒                         |
| 雜訊比        | 60dB                                     |
| 最低照度       | 0.001Lux                                 |
| 手動變焦鏡頭     | 3.6mm / 6mm F1.6                         |
| 聲音介面       | 1 輸入 / 1 輸出                              |
| 碼流模式       | CBR / VBR                                |
| ROI 感興趣區   | 8 個區域                                    |
| 隱私遮罩       | 4 個區域                                    |
| 基本功能       | 長廊模式 / 除霧 / 寬動態 / 2D 及 3D 數位降噪           |
| 智能分析       | 位移偵測，越界偵測，區域偵測，人形偵測                      |
| 網路協議       | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTSP |
| ONVIF 協議   | Profile S / T                            |
| 網路介面       | 1X RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠                 |
| 紅外線 / 投射距離 | 12 顆高功率陣列式 / 60 米                        |
| 防水等級       | IP67                                     |
| 工作溫度       | -10°C ~ 60°C                             |
| 電源         | DC12V & POE                              |
| 尺寸(mm)     | 310(L) X 140(W) X 115(H)                 |

