

4 合 1 高清 10 倍 1080p 迷你吸頂快速球攝影機

型號:AP4102DC

**特色功能**

- 一體機化集成設計，結構緊湊，隨插即用
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS 影像訊號
- 水平 0.1°~ 300°/秒，垂直 0.1 ~ 200°/秒，
預置位最大速度：300°/秒
- 128 個預置位元隨意儲存，並支援自動巡航功能，
- 4 條模式（PATTERN）路徑，每條可記錄 180 秒。
- 4 條巡航路徑
- 內建菜單(OSD)
- 高壓鑄鋁建置
- 360 度連續平移旋轉
- RS-485 總線控制及 UTC 同軸控制，支援 PELCO_P、PELCO_D 通訊協定

產品規格

型號	AP4102DC
圖像感知器	1/2.8" 2MP SONY CMOS Sensor
最大圖像尺寸	1080P (1920x1080)
倍率	10 倍光學變倍
焦距	f = 5.1mm ~ 51mm
日夜模式	手動/自動
對焦模式	自動/手動/半自動
信號/雜訊比	≥52dB

光圈	自動
白平衡	自動
數位雜訊濾除	低/中/高/自動/關閉
高亮度補償	開/關
聚焦模式	自動/手動
增益	自動
翻轉	垂直/水平/垂直+水平/關閉
水平旋轉範圍	可連續 360°旋轉
垂直旋轉範圍	90°
水平旋轉速度	0.1°~300°/s
垂直旋轉速度	0.1°~200°/s
預置位數量	128 個
自動翻轉	支援
巡航掃描	4 組(16 點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度)
花樣掃描	4 組 每組可記錄 180 秒
點間掃描	4 組 (355°)
看守模式	360 度掃描/ 兩點掃描/ 預置位巡視/ 花樣掃描
啟動模式	360 度掃描/ 兩點掃描/ 預置位巡視/ 花樣掃描
控制方式	RS485/ UTC
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
電源	DC12V/2A
支架	壁掛/吸頂/垂掛(可選)
工作環境	-20°C~+60°C
尺寸	143.9x130.6mm
重量	1.5KG

產品尺寸:

