

網路型 200萬畫素30倍60FPS紅外快速球

NP6202HAIB-30XFM



產品特色

- 1/2.8" SONY 逐行掃描 CMOS
- 200萬畫素影像解析度
- H.264/H.265 /H.264H/MJPEG壓縮技術
- 可編輯 255 個預設點位置
- 4組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組點間掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航掃描,每組可設定16個預設點
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 支援影像3串流輸出
- 內建風扇及加熱器
- 懸掛式快速安裝結構
- IP66 防護
- IK10 防暴認證
- 二級雷級防護與3KV突波保護
- 選項: 可選擇無紅外燈功能

規格

型號	NP6202HAIB-30XFM
	影像
感光元件	1/2.8" SONY 逐行掃描 CMOS
有效畫素	200萬畫 1920(H)x1080(V)
解析度	1920x1080@60/50fps, 1920x1080@30/25fps, 1280x720@60/50fps, 1280x720@30/25fps
倍率	30 倍光學縮放自動對焦鏡頭
鏡頭	f=4.7-141mm / F1.5~F4.0
視角	60.5 (廣角端) ~ 2.3° (遠端)
數位放大	16 倍
自動光圈	手動 / 自動
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
聚焦	手動 / 自動/半自動
圖像	可調整 亮度/ 對比/ 飽和/ 色彩抑制/ 銳利度/ 伽碼
信噪比	大於 52 dB
降噪	2D/ 3D,開啟/ 關閉
防閃爍	室外/ 室內 (60Hz/ 50Hz)
防閃爍模式	自動/ 手動/ 光圈優先/ 快門優先/增益優先
背光補償	開啟/ 關閉
強光抑制	開啟/ 關閉, 抑制強度可調整
白平衡	自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈/自然光/路燈/單觸發
快門	支援自動和手動電子快門 1/3~1/30000 秒

最低照度	彩色: 0.005Lux/F1.5; 黑白: 0.0005Lux/F1.5. 0 Lux@紅外線開啟
寬動態	支援(100db)
隱私遮蔽	支援
位移偵測	支援
電子防震	開啟/ 關閉
透霧	手動/ 自動/ 關閉
ROI(興趣區域)	支援
通道命名	中文20個字元, 英文/數字31個字元
浮水印	可設定顯示文字
影像自動追蹤	開啟/ 關閉 (選配)
網路	
最大圖像	1920(H)x1080(V)
影像壓縮	H.264、H.265、H.264H、MJPEG編碼
三串流	支持
串流格式	第1串流: 1080P, SXGA, 1.3M, 720P @ 1~60 fps 第2串流: D1, CIF, VGA @ 1~60 fps 第3串流: 1080P, 720P, D1 @ 1~30fps
防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限
通信協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UDP, UPnP, SNMP, SMTP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF
介面	網路接口, 電源輸入口, RS-485輸入
通信介面	標準Ethernet網路埠RJ-45, 10/100Base-T
瀏覽	內建WEB服務器可透過IE遠端連線觀看及控制
警報	4個輸入(Alarm in) / 2個輸出(Alarm out) NO / NC
聲音	支持, Line In/ Out
SD 記憶卡插槽	256GB 最大
紅外 LED 燈 (可選擇無此功能)	
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED
投射距離	150 公尺
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動
紅外線功率	20W
水平 / 垂直	
水平角度	可連續 360 度
水平轉速	每秒0.01~360 度(手動) / 每秒360 度(自動)
垂直角度	-15 度到 90 度 (自動翻轉)
垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 120 度 (自動)
預置點	255 預置點
巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
自動掃描	1 組
其他	
雨刷	內建
電源供應	AC24V/3A, POE (選配)
消耗功率	60W
工作溫度	-40° C~ 60° C
工作濕度	低於 90% 無空調

防水等級	IP66
防暴等級	IK10
安規認證	CE/ FCC
突波保護	3KV
尺寸	Ø230x371mm(不含支架)
淨重	6KG
配件	壁掛支架

尺寸:

