

PS-I20810-S

工業級八埠超高速智慧網路交換器



| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定端口 | 8 個 10/100/1000M PORT |
| | Port 1 support BT PoE(single port power MAX 90W) (可選購) Port2-8 support AF/AT PoE(single port power MAX 30W) (可選購) |
| POE | 支援 802.3 af/at/BT (可選購) |
| AI | 內建 (可擴充) |
| 指示燈號 | PWR 電源, SYS 系統,1~8 運作 |
| 交換內容 | 20 Gbps 無阻塞 |
| 轉發率 | 14.44Mpps |
| CPU 頻率 | 500MHZ DDR :1G |
| RAM | 1M |
| MAC | 8K |
| 包緩衝區 | 4.1M |
| FLASH | 4M |
| 傳輸方式 | 存儲轉發 |
| 端口特性 | 10/100/1000M 自動偵測 MDI/MDI-X 全雙工自動偵測 |
| 雙絞線特性 | 10MBASE-T cat 3.4.5 UTP (250M) |
| | 100 MBASE-T cat 5 UTP (100M) |
| | 1000 MBASE-T cat 6 UTP (1000M) |
| 工作溫度 | -40°C~80°C |

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 儲存溫度 | -40°C~85°C |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝結 |
| 儲存濕度 | 5%~95%無凝結 |
| 防雷等級 | 6KV |
| 防護等級 | IP40 |
| 裸機尺寸 | 160(L)*130(W)*45(H)mm |
| 輸入電壓 | 12V 2A |
| 認證 | CE ,FCC part 15 classB , CE/LVD EN60950 |
| 選購 | 150W電源供應器、搭配 NVR 主機可擴充智慧重啟功能 |