

四合一攝影機

1080P HD電動變倍自動聚焦紅外線攝影機 FHD-8E8DZ



- 採 1/2.8" SONY IMX307 星光低照CMOS。
- TVI/AHD/CVI/960H 四合一選擇輸出。
- 內建IRCUT機械濾片，日夜交段更清晰。
- AF 2.8~12mm電動變焦 / AF 5~50mm電動變焦鏡頭。
- 12顆高功率矩陣式紅外線，紅外線投射可達60米。
- 支援UTC同軸控制及選單功能。
- 防水係數 IP67。

SPECIFICATION

Model	FHD-8E8DZ
攝像元件	1/2.8" SONY IMX307 CMOS
解析度	1080P
鏡頭選擇	AF 2.8~12mm電動變倍自動聚焦鏡頭 / AF 5~50mm電動變倍自動聚焦鏡頭
有效像素	1928(H)×1088(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	關/背光補償/強光抑制
白平衡	自動跟蹤白平衡/AWC-SET/室內模式/室外模式/手動模式/AWB
同步系統	內同步
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 80dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto / 1/30 ~1/50,000 / X2 ~ X30秒
最低照度	0.001 LUX / F1.4
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	約60-80M
同軸電纜傳輸距離	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文 等9國語言
OSD選單	UTC功能
紅外LED投射距離	12顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED
工作條件	溫度：-20°C~+60°C，濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 110 mA (Max) / IR ON 800mA (Max)
尺寸	310mm x 140mm x 115mm
重量	1.35kg

選購品

Specifications subject to change without notice

