

# 收音麥克風

## 專業級可調麥克風(銀行限定款)

### MIC-203



- 多級動態降噪處理,語音更清晰,雜訊更小,聲音還原度更好
- 採用國際音訊領先技術,內置進口晶片和麥頭,有效抑制回聲和嘯叫
- 獨特的杜比降噪技術電路設計,使聲音還原度更高
- 自動抑制高強度聲音,可靠保護後端音訊監控設備
- AGC自動增益電路使聲音幅度輸出幅度更平衡,聲音重播效果更平滑舒適
- 採用3芯0.5mm RVVP遮罩電纜傳輸3公里不失真
- 監聽頭內置雷擊保護、電源極性反轉保護
- 集成進口前置音訊放大器,拾音頭直接驅動有源音箱、硬碟錄影機、答錄機等
- 最大承受音壓120dB SPL(1KHz,THD1%)
- DSP數位降噪電路.AGC自動增益電路

## SPECIFICATION

| Model  | MIC-203                          |
|--------|----------------------------------|
| 監聽面積   | 10~100平方(內置電位器,可調節)              |
| 信號傳輸距離 | 最長可達3000米                        |
| 麥頭數量   | 單麥頭                              |
| 頻率回應   | 20Hz~20kHz                       |
| 靈敏度    | -38dB                            |
| 信噪比    | 70dB                             |
| 指向特性   | 全指向性                             |
| 輸出阻抗   | 60歐姆非平衡                          |
| 輸出信號幅度 | 2.5Vpp/-25db                     |
| 傳輸電纜   | 3芯0.5mm RVVP遮罩電纜.普通4芯電話線.5類網路雙絞線 |
| 電源電壓   | DC 12V                           |
| 電源電流   | 20mA                             |
| 工作溫度   | -30°C~60°C                       |
| 重量     | 75g                              |
| 尺寸(mm) | 80mm(L)x80mm(W)x27mm(H)          |
| 外殼材質   | PVC                              |

Specifications subject to change without notice