

# Full HD 彩色槍型車牌攝影機

## (AHD / CVBS \_2M 1080P)

- ◎ **特性:** 影像解析度: 1080P Full HD 即時影像
- ◎ **SONY CMOS IMX291**高感度, Sensitivity 1300mv
- ◎ 具備AHD / CVBS, 輸出切換
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制, 強化異常光源環境
- ◎ 可經由同軸線, 遠端DVR直接調整OSD參數值
- ◎ 使用微電腦控制程式, 日夜雙模式彩色影像程式,  
可辨識夜間紅色車牌, 需搭配紅外線投射燈.
- ◎ 機身上有 DC IRIS 接頭及五向OSD按鍵控制; 電源指示燈; I/O警報點
- ◎ 機板具突波吸收保護器; 暫態電壓抑制器更安全
- ◎ CE; FCC認證
- ◎ 第三方公證檢測各項報告



### 攝影機規格:

型號	HD5G37S291
Sensor	1 / 2.8 inch , 2 百萬 SONY 291 CMOS
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V) ; Full HD 1080P(30P)
鏡頭	可搭配 Manual 或者 DC 功能 CS Mount 鏡頭
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
電源	DC 12V
最低照度	0.01 Lux
水平解析度	1600 條 TVL
消耗功率	3W
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	50mm(高) x 56mm(寬) x 100mm(長)
重量	大約 250 公克
OSD選單	鏡頭、曝光(快門, 增益, 寬動態, 透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結, 翻轉, 位移, 遮蔽, 語言, 壞點補償, RS-485)、銳利度, 暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動: 1/30 ~ 1/50,000 秒, 高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換; 夜間轉黑白: 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平, 垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊, 大小, 色彩, 馬賽克, 透明度 可調
位移偵測	四區塊, 大小, 色彩, 靈敏度, 透明度, 警報 可調
影像傳輸	系統: PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸: AHD、CVBS 由 OSD 切換輸出
機殼	全鋁合金材質