

車牌攝影機

1080P 白光網路車牌彩色攝影機

IPC-5K37S291-LED-0622



- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- 2百萬 SONY CMOS 超高感度 IMX291 Sensor
- 具備 IP / AHD雙輸出
- 2合1影像，每組程式已設定完成,不用重調
- 使用大型白光LED,適用於停車場出入口,及巷弄間,夜間白光啟動可清楚辨識各種車牌
- 具備數位寬動態、透霧功能、強光抑制,強化異常光源環境
- 內建 6 顆大型超高功率白光LED, 投射一般距離可達 20公尺
- 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金側掀式外殼防水等級:IP68
- 冷熱定溫微電腦控置系統,壽命更長; 夜間不須風扇一直啟動更省電節能.(選配)
- 具備前後蓋壓扣式側掀蓋調焦機構.

SPECIFICATION

Model	IPC-5K37S291-LED-0622
Sensor	1 / 2.8 inch , 2 百萬 CMOS IMX291 SENSOR
像素 / 分辨率	1920(H) x 1080(V) : 1080P
鏡頭	DC 6-22mm 電動變焦鏡頭
水平解析度	1500 條 TVL 以上
最低照度	0.001 Lux (IR ON)
信號雜訊比	65dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90-260V Switch Power 或 DC12V (選配)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
溫濕度	0-50 ° C / 30-90% RH
尺寸	95mm(高) x 100mm(寬) x 200mm(長)
重量	大約1000 公克
紅外線	內建 6 顆大型超高功率白光LED's; 投射一般距離可達 20 公尺
特性	輕便簡易鏡頭調整門設計; 前端OSD 控制
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/25 ~ 1/10,000 秒
日夜模式	光敏檢測/ 視頻檢測/ 時間檢測
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平、垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊, 大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊, 大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統: PAL、NTSC 由OSD 切換輸出 傳輸: AHD、TVI、CVI、CVBS 由OSD 選擇輸出
機殼	防暴PC 材質耐敲擊, 中間加鋁合金環套, 增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制
幀率	主碼流: 1920 x 1080 / 1280 x 720 @30 fps 次碼流: 640 x 360 / 320 x 180 @30 fps
壓縮格式	H.264/M-JPEG/位元率 128k-8M
串流數目	H.264 雙串流 (主串流及次串流) / M-JPEG 雙串流 (主串流及次串流)
通訊協定	UDP, TCP/IP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP, ICMP, ARP, SMTP, Bonjour, SNMP, UPnP, QoS/DSCP, NTP 時間顯示同步 功能, DNS, DDNS, PPPoE, 支援NVR 中文頻道名稱
音頻	G.711 ALaw/uLaw, G.726,16K ~ 64 K
網路	10/100 Base-T RJ45
Micro SD Card	可外加 (4G-256G) (選配)
POE	IEEE 802.3af 標準約 1Amp(選配)
媒體類型	SDHC / SDXC