

## 5MP 星光級變焦紅外半球網路攝影機 型號: NDD25MPAS



### 產品特性：

- 1/2.8" 500 萬畫素 CMOS 感光元件
- 30m 有效紅外距離
- 2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭，ICR 雙濾切換
- 支援三碼流同時輸出，主碼流最高解析度 5MP(2592x1944)@30fps
- 支援寬動態、強光抑制、3D 數位降噪和圖像翻轉
- 支援 H.265、H.264、M-JPEG 編碼
- 支援智慧分析，單絆線、雙絆線、週界設定、物品遺留、物品遺失、徘徊、奔跑、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常、熱度圖
- 支援走廊模式、透霧、場景模式設置
- 支援 ROI 感興趣區域影像壓縮技術
- IP67，防護等級，防雷、防浪湧 2000V
- 支援 POE、DC12V 供電
- 支援 512GB Micro SD 卡
- 支援 2 路警報輸入、1 路警報輸出
- 一路聲音輸入，內置 MIC；一路聲音輸出
- 一路 RS-485 控制

### 產品規格:

NDD25MPAS	
感光元件	1/2.8" 5MP CMOS
畫素	500 萬
圖像解析度	
主串流	PAL 25fps: (2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296); 50fps: (1920x1080, 1280x720) NTSC 30fps: (2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 60fps: (1920x1080, 1280x720)
子串流	PAL

	25fps: (704x576, 704x288, 640x480, 352x288) NTSC 30fps: (704x480, 704x240, 640x480, 352x240)
第三串流	PAL 25fps: (1920x1080, 1280x720, 704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC 30fps: (1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 640x480, 352x240)
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色濃度、銳利度、影像風格
影像模式	正常、水平鏡像、垂直鏡像、影像翻轉
白平衡	室內、室外、晴天、半自動、日光燈、暖光燈、白熾燈、自然光、鎖定白平衡、手動
寬動態(WDR)	120Db, 自動/手動可選
背光	HCL 強光抑制、背光補償
數位降噪	3D 數位降噪, 可調整等級
S/N	≤55dB
電子快門	1s -1/100,000s
最低照度	彩色: 0.001Lux, 黑白: 0.0001Lux, 0Lux@紅外燈開啟
彩轉黑	支援內同步、內同步、黑白、彩色、定時設置
感興趣區域 (ROI)	支援 8 個重點區域
影像處理	透霧、走廊模式、電子影像穩定
<b>鏡頭</b>	
鏡頭	2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭
水平視角	94.2°~29.3°
<b>紅外功能</b>	
紅外投射距離	30 公尺
紅外燈類型	18 顆陣列紅外燈
Smart IR	支援
<b>介面性能</b>	
聲音介面	1 路麥克風; 1 路輸出
報警介面	2 路輸入, 1 路輸出
存儲介面	Micro SD (MAX 512GB) (選配)
網路介面	1 個 10/100M 自我調整乙太網口
網路通訊協定	TCP/ / HTTP/ UPnP/ DHCP/ PPPoE/ DDNS/ NFS/SFTP/ FTP/ NTP/ RTSP/ IPv4/IPv6/ SNMP/ SMTP/ / HTTPS
協議	Onvif
傳輸率	CBR/ VBR
<b>編碼模式</b>	
影像壓縮標準	H.265/ H.264/ M-JPEG
聲音壓縮演算法	G.711A/ G.711U/ ADPCM_D/ AAC_LC
影像壓縮碼率	32K~16Mbps
聲音壓縮碼率	8K~48Kbps
傳輸模式	三碼流
<b>其他功能</b>	
網路瀏覽	IE, Google Chrome

用戶端	≤7 個
IP 地址	支援靜態、動態 IP 位址，MTU 自訂
OSD 字元	支援 16x16、24x24、32x32、48x48、64x64、96x96,字體大小可調整疊加，時間、日期、星期，5 個區域的附加字元疊加
系統許可權	四級、8 個使用者，用戶名密碼自訂
系統時鐘	內置時鐘，支援本地同步，NTP 校時，時區設置，夏令時
遠端系統管理	網路遠端升級、配置導入匯出
警報管理	警報輸入/輸出、位移偵測、遮擋警報、IP 衝突、MAC 衝突、FTP 伺服器異常、硬碟滿、記憶體異常
智慧分析	單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品遺失、奔跑、徘徊、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常檢測、熱度圖
<b>一般規範</b>	
防護等級	金屬外殼 IP67、防雷、防浪湧
防水等級	IP67
工作溫度	-30°C ~ 55°C
工作濕度	0~95% (無凝結)
電 源	DC12V±20%、POE 供電
功 率	7.5W
尺 寸	142.8*142.8*123.5mm
重 量	1.2Kg

### 尺寸圖:

