

4MP 半球型紅外線網路攝影機 型號：IPC406M4A

產品特色 Product Features

- 1/2.9" 4MP CMOS 網路攝影機
- 採用雙碼流，支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援標準 Onvif Profile S協議，方便系統整合功能
- 內建麥克風聲音



產品規格 Product Model

Model	IPC406M4A
攝像元件	1/2.9" 4M CMOS Sensor
有效圖素	4MP 2560 (H) × 1440 (V)
編碼格式	H.265 / H.264
主碼流	4MP(2560*1440) 1-25fps、3MP(2304*1296)、2MP(1920*1080)、720P(1280*720) 1-30fps
次碼流	704*576、640*480、640*360、352*288 1-30fp/44s
電子快門	自動、1/25-1/10000
雜訊比	80dB
最低照度	0.001Lux
鏡頭	2.1mm / 2.8mm / 3.6mm / 6mm F1.6
聲音介面	內建麥克風(選配：尾線輸入麥克風，二擇一)
聲音格式	G711 A/G711 U
碼流模式	CBR / VBR
白平衡	自動
網頁語系	繁中/簡中/英文
影像調整	亮度 / 對比度 / 顏色飽和度 / 銳利度 / 鏡像翻轉/影像制式/IRCUT設置/燈光設置
高級參數	抗閃爍/物理寬動態/鏡頭畸變矯正/電子快門
報警管理	移動偵測/人形偵測
日夜模式	自動(光敏檢測/環境光檢測)/ 白天/黑白/定時白天
網絡協議	DHCP, 固定IP, RTSP
ONVIF 協議	Profile S/T/Q
時間設定	NTP校時/手動校時
網路介面	1X RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠
紅外線 / 投射距離	6 顆高功率陣陣IR LED / 25 米
防護等級	N/A
工作溫度	-10°C ~ 60°C
電源	DC12V & PoE
尺寸(mm)	100(φ) × 85(H)

規格若有變動，恕不另行通知