



網路型 500 萬畫素 5 倍迷你紅外半球攝影機

產品型號: NZ055BD



產品特性：

- 支援內置 POE 功能,施工簡單方便;
- 支援 ICR 智慧紅外光,有效距離 45M
- 支援 5倍光學變倍,支援全程同步聚焦
- 支援巡航、A-B 掃描、360 度掃描、斷電記憶等高速球功能；
- 高相容性,支援標準的 ONVIF;
- 支援 RTSP 即時資料通訊協定
- 支援 H.265/H.264 壓縮格式;
- 支援碼流控制,低碼流高畫質
- 雙系統備份,故障自動恢復,支援 A-B、巡航等功能；
- 支援 IP67 防水功能
- 支援 IK10 防暴等級
- 支援 3KV 雷擊浪湧防護

產品規格:

產品型號	NZ055BD
影像感測器	1/3" 5MP SONY CMOS
影像解析度	2592x1944@15fps . 2592x1520@22fps
鏡頭	2.7mm-13.5mm
供電電源	DC12V(2A)
工作溫度範圍	-30°C ~ +60°C
功率消耗	≤10W
半球旋轉範圍	水平：0-355° 垂直：0-90°
水平旋轉速度	0-25° /s
垂直旋轉速度	0-20° /s

自動翻轉功能	不支援
比例變速	速度與焦距自動匹配
紅外燈	4 顆高功率LED，有效距離45M
AB兩點掃描位置	水平 355 度範圍內任意設置
AB兩點掃描速度	1-9 級速度可設
預置位數量	220 個
巡視組數量	3 組(每組16個可獨立編輯停留位元、停留時間與速度)
機械零位校準	支援
多碼流	支援雙碼流
視訊壓縮	H.265/ H.264
音訊壓縮	G711，PCM (選配)
語音對講	支援 (選配)
手機監控	支援android、IOS
網路通訊協定	TCP/IP，HTTP，NTP，IGMP，DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，P2P
網路安全	HTTPS，802.1X、IP ADDRESS FILTERING
類比輸出	不支援
網路介面	1路10/100BaseT乙太網，RJ45介面
報警介面	不支援
快捷命令	PELCO
防水等級	IP67
防暴等級	IK10
內置 POE	支援(選配)
防雷	瞬間 3000V
包裝箱尺寸	145*145*132mm
重量	0.55KG

產品尺寸:

