

型號: AP6202CI-2M36X

36 倍四合一室外紅外線高速球



## 特色功能

- 一體機化集成設計，結構緊湊，隨插即用
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS 影像訊號
- 220 個預置位元隨意儲存，並支援自動巡航功能，
- 3 條巡航路徑，每條可存儲 16 個預置位元點
- 4 顆矩陣大功紅外線燈 + 4 顆激光燈照明可達 120 公尺
- 內建菜單(OSD)
- 高壓鑄鋁建置
- 360 度連續平移旋轉
- RS-485 總線控制，支援 PELCO\_P、PELCO\_D 通訊協定
- 內置風扇和加熱器、溫度自動控制
- 防護等級達到 IP66 標準



## 產品規格

型號	AP6202CI-2M36X
圖像感知器	1/2.8" 2MP SONY 307 CMOS
最大圖像尺寸	1080P (1920x1080)
倍率	36 倍光學變倍
焦距	f = 4.5mm ~ 162.5mm
日夜模式	自動 ICR 濾光片彩轉黑
對焦模式	自動/手動
信號/雜訊比	≥50dB
聚焦模式	自動/手動
水準旋轉範圍	360°
垂直旋轉範圍	93°
水準旋轉速度	0~45° /s
垂直旋轉速度	0~30° /s
自動翻轉功能	二級分段控制 (180° / 93°)
預置位數量	220 個
巡航掃描	3 組(每組 16 個可獨立編輯停留位元、停留時間與速度)
AB 兩點掃描位置	任意設定
AB 兩點掃描速度	1-64 級速度可設
看守模式	360 掃描/兩點掃描/預置位元巡視
預置位停留時間	3 ~ 240 秒 (可編輯)

報警	支援(選配)
視頻標準	AHD / TVI / CVI / CVBS
輸出幀率	1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps 1280H x 960V/25fps /1280H x 960V/30fps 1920H x 1080V/30fps/1920H x 1080V/20fps
紅外燈	4 顆矩陣大功率紅外燈 + 4 顆激光燈
投射距離	120M
認證	CE / FCC / IP66 / IK10
供電	DC12V/4A
防雷等級	6KV
工作濕度範圍	低於 90% 無空調
工作溫度範圍	-35°C ~ +55°C
重量	3.2KG

尺寸:

