

# 5MP HD 偽裝型攝影機

## 5MP 豆干型攝影機 FHD-1130DM5



OSD圖

- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 5MP / AHD 5MP / TVI 4MP / AHD 4MP 輸出選擇可配合現場
- 環境安裝完美融入
- 高透光高清鏡頭
- 電源雙防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

### SPECIFICATION

Model	FHD-1130DM5
攝像元件	1/2.8" SONY IMX 335 5MP CMOS Sensor (超高解析)
有效圖素	2560(H) x 1920(V)
解析度及張數	5MP@20fps / 5MP@12.5fps / 4MP@30fps
鏡頭	3.7mm
功能設定	數位寬動態 / 鏡像 / 銳度 / 亮度 / 雜訊降噪
最低照度	0.01 LUX @ F2.0
同步系統	內同步
自動電子快門	1/30 ~ 1/50,000s
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有
OSD選單	UTC / 內建 OSD控制按鈕
防水等級	無
LED 發光體	無
照射距離	無
IR CUT	無
IR光感器啟動	無
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	DC12V
外觀尺寸 (mm)	40(W) X 40(H)X30(H) 不含鏡頭及腳架

Specifications subject to change without notice