

# 5MP HD 四合一攝影機

## 5MP 高清戶外型紅外線攝影機 FHD-8E8D5MP



OSD圖

- UTC功能·可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 5MP / AHD 5MP / TVI 4MP / AHD 4MP 輸出選擇
- 內建IR CUT濾光鏡片·日夜同焦更清晰
- 高透光高清六百萬畫素鏡頭
- 12顆高功能陣列式紅外線LED·照射距離最遠達60米
- 搭配光電晶體,讓IR啟動時間更一致·免除掉光敏電組的不穩定性

### SPECIFICATION

Model	FHD-8E8D5MP	FHD-8E8D5MP(V)
攝像元件	1/2.9" SONY IMX 335 5MP CMOS Sensor	
有效圖素	2560(H) x 1920(V)	
解析度及張數	5MP@20fps / 5MP@12.5fps / 4MP@30fps	
鏡頭	600萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0, 8.0mm	600萬變焦 鏡頭 2.8~12mm
功能設定	數位寬動態 / 鏡像 / 銳度 / 亮度 / 雜訊降躁	
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)	
同步系統	內同步	
自動電子快門	1/30 ~ 1/50,000s	
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)	
伽瑪特性	0.45	
掃描頻率	2:1 交織掃描	
自動增益控制	有	
OSD選單	UTC / 內建 OSD控制按鈕	
防水等級	IP66	
LED 發光體	12顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED	
照射距離	60M (依鏡頭及安裝環境而異)	
IR CUT	內建	
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射	
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.	
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)	
電源	DC12V	
外觀尺寸 (mm)	310(L) x 140(W) x 115(H)	

Specifications subject to change without notice

