

四合一攝影機

1080P 防暴型紅外線半球攝影機 HD-912SW



- UTC功能·可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H·指撥尾線切換模式
- 內建IR CUT濾光鏡片·日夜同焦更清晰
- 全機鋁合金防暴金屬材質
- 18顆高功率微晶陣列紅外線+·照射距離最遠達25米
- 防護等級 IP66

SPECIFICATION

Model	HD-912SW
攝像元件	1/2.8" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor (超高解析)
有效圖素	1984(H) x 1225(V)
解析度	1920(H) X 1080(V) @30FPS
輸出格式	TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H
鏡頭	300萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0mm
專業功能	數位寬動態 / 透霧 / 強光抑制 / 隱私遮罩 / 鏡像 / 凍結 / 慢快門
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
電子快門	1/30 ~ 1/50,000s
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有 (自動調整)
自動白平衡	有 (自動調整)
逆光補正	有 (自動調整)
OSD選單	內建, 線控式(選購品)
LED 發光體	18 顆高功率微晶陣列850nm紅外線 IR LED
照射距離	20M (依鏡頭及安裝環境而異)
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	DC12V
外觀尺寸	105(L) x 95(W) x 75(H)

Specifications subject to change without notice

