

突波保護器

使用者手冊

產品型號：SP006P

PoE 避雷保護器



特色

SP006P 是一款突波保護器，透過網路線與 PoE 設備連線，以防止受到突波損害。

功能


- 最大網路頻寬達 100Mbps。
- 支援 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE 標準。
- 反應時間小於 1ns。
- 支援 Mid-span 及 End-span 標準。

運用圖



備註：
為確保避雷效果，請務必做接地

外觀示意圖



運用

- 電腦控制室
- 教育訓練中心
- 商業辦公室
- 生產設備
- 傳送和接收站

規格

產品型號	SP006P
技術規格	
符合規範	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 61000-4-5 2 nd
網路頻寬	10/100Mbps
反應時間	小於 1ns
靜電防護	30KV(空氣, 接觸)
電擊保護	10KV@8/20us, 10KV@10/700us
雷擊防護壽命	300 次 (單次 100A @ 8/20us)
插入損失	小於 0.2 dB
回波損耗 (75 Ω)	-16dB
連接介面	
設備端	1 x RJ45
線材端	1 x RJ45
環境參數	
操作溫度	-10 ~ 75°C
儲存溫度	-40 ~ 90°C
相對溼度	最高 95%
機體參數	
尺寸	88.8 x 25.4 x 25.4mm
重量	80g