

1080P 室外車牌機專用變焦紅外線攝影機



規格

- SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器。
- 採用日本SONY低感度CMOS可以使夜間照度大幅提升。
- 內建高功率IR LED, 可使亮度更均勻。
- 變焦5~50mm非球面鏡頭並且使用紅外線鍍膜製程。
- 紅外線投射距離可達50公尺, 不管白天黑夜都能呈現最完美的畫面。
- IP66防水認證, 室內、外皆可安裝。
- 內置溫控風扇
- 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。

尺寸圖

機型	DFH1080LPR
攝像元件	SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器
影像處理器	NEXTCHIP NVP2441H
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS介面
鏡頭	標準 : 5mm~50mm/f1.4 自動光圈鏡頭
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
最低照度	0.001 Lux(F1.2)
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
背光處理	關閉/啟動/強光遮蔽
寬動態處理	啟動(室內/室外) / 關閉
3D數位雜訊抑制	可設定(高/中/低)
增益控制	關閉/高/中/低
電子快門	快門速度: 1/60, 1/120, 1/240, 1/480, 1/750, 1/1000, 1/2000, 1/10000, 快門速度可以手動設定
位移偵測	可設定4個區塊
影像遮蔽功能	可設定8個區塊
OSD多國語言設定	中文及英文共5種語言選擇
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建8+4顆高功率陣列IR LED
投射距離	紅外線感光距離約50米
外罩	全鋁製防護罩
電源	DC12V/3A

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準, 如有更改恕不另行通知