

PS-3008V

耐溫型八埠千兆網路交換器



- ◆ 提供八口高速網路傳輸能力
- ◆ 工業級耐溫適用於惡劣環境
- ◆ 採用儲存後轉發的交換機制
- ◆ 所有網路接口支援線速交換，支援巨幀傳輸
- ◆ 可手動切換隔離優化模式
- ◆ 支援網管 port vlan 功能
- ◆ 低功率設計可選購 P O E 受電模組提供更簡便安全的供電模式
- ◆ 面板指示燈監控工作狀態及幫助故障分析

網路接口	8 port 10/100/1000 Base
背板交換	16Gbps
巨幅封包	9K
包轉發率	11.52Mpps
緩衝記憶體	2.5M
網管功能開關	VLAN ARP 防護
防雷等級	3KV
防護等級	IP33
使用環境	工作溫度：-10 °C ~55°C 儲存溫度-40 °C ~70 °C
	工作濕度 10%~90%無凝結儲存濕度 5%~95%無凝結
輸入電壓	DC 12V 0.5A / AC 100~240V 50~60Hz 整機功率≤ 5W
支援標準	IEEE 802.3, 10BASE-T 乙太網
	IEEE 802.3u,快速乙太網標準
	IEEE 802.3ab,千兆乙太網標準

	IEEE 802.3z,千兆乙太網光纖標準
	IEEE 802.3ad,鏈路聚合協議
	IEEE 802.3x,全雙工乙太網數據鏈路層流量控制
VLAN	VLAN 模式時上行專用孔 第 8 孔
MAC 地址表	支援 2K MAC 地址表，自動更新，雙向學習
安規	CE,FCC,RoHS,CE/LVD
外觀尺寸	138mm*80mm*25mm
整機重量	0.35kg