

3MP 33X 室外一體式網路攝影機

型號: NZ333DPAH



◆ 產品特色

- 支援雙光圈(自動光圈&精準光圈)
- P-IRIS 可調式精準光圈控制
- 1/2.8" Sony 3M Progressive CMOS
- 33 倍變焦鏡頭，具快速自動對焦功能
- 多重曝光行交錯式 HDR/ WDR
- 支援 H.265/ H.264/ MJPEG 多種影像編碼
- 支援四碼流，低延遲串流傳輸
- 12 顆高功率紅外線 LED
- 日/夜間紅外線濾光片切換功能
- 文字及隱私遮蓋功能
- 3D 動態補償雜訊抑制(MCTF)
- 智能事件觸發功能
 - 外部輸入/移動物體偵測
 - 網路連線偵錯/遮蔽警報/聲音偵測
 - 週期性事件觸發通知/手動事件觸發通知
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC Card
- 支援 ONVIF Profile S/G/Q/T/M
- 符合台灣資通產業標準協會(TAICS)認證通過

◆ 產品規格

產品型號	NZ333DPAH	
影像		
感光元件	3MP 1/2.8" Sony Progressive CMOS	
解析度	HxV = 2065x1533 (3MP)	
像素尺寸	2.5 μm	
傳輸速度 (最大值)	H.265 HDR 3MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off)	
	H.264 HDR 3MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off)	
	MJPEG 2MP@30fps	
鏡頭		
最低照度	彩色 0.01lux, 黑白 0.001lux	
鏡頭規格	類型	33 倍變焦鏡頭, P-IRIS 自動光圈, 光圈 F1.6
	焦距	4.6-152 mm
	水平視場 FOV	55.4° (近), 1.9° (遠)
	垂直市場 FOV	42.8° (近), 1.4° (遠)
攝影機		
日夜切換	可切換式紅外線濾光片	
電子快門	自動: 1~1/10000 秒	
	手動: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/2000, 1/3000, 1/10000	
寬動態 (HDR)	支援, 120Db@30fps, HDR (HI-WDR)	
電子防震	支援	
數位變焦	10 倍	
紅外燈	12 顆 (照射距離:80 米, 可自動切換日夜模式)	
圖像設定	曝光值、白平衡、亮度、銳利度、對比度、飽和度、色溫、降噪、文字疊加、隱私遮罩。	
畫面旋轉	90°, 180°, 270° 迴轉	
影像		
視訊壓縮格式	H.265 /H.264/ MJPEG	
視訊串流	最多 4 個可單獨配置的 H.265/ H.264/ MJPEG 串流	
	分別可配置解析度/ 幀數率/ 碼流 H.265/ H.264 中的碼流控制(LBR/ VBR/ CBR)	
第一串流	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480	
第二串流	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240	
第三串流	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480,	

	640x480, 352x240, 320x240
第四串流	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240
音訊	
音訊格式	G.711/G.726/AAC/LPCM
音訊串流	雙向
音訊輸入/音訊輸出	輸入端口/ 輸出端口
網路	
網路街口	10/100Mbps Ethernet
安全性	用戶認證/HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1x
網路通訊協定	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
ONVIF	支援 Profile S/G/Q/T/M
系統功能	
一般影像分析	移動物體偵測/遮蔽警報/聲音偵測
事件觸發	外部輸入/影像分析觸發/網路連線偵錯/週期性事件觸發通知/ 手動事件觸發通知
事件通知	外部輸出, 音訊及影像終端儲存 文件上傳: FTP, 網路及電子郵件發送 警告通知: HTTP, FTP, email
一般設置	
材質	金屬機身
電源與電源消耗	PoE IEEE802.3af, 12 watt (Max) DC12V 13 watt (Max), AC24V, 12 watt (Max)
連接口	RJ45 DC12V/ AC24V 接線端子
	Alarm in x2, Alarm out x1, 接線端子 Audio in/out, 3.5mm 音源接頭
	CVBS 接線端子, RS485 接線端子
儲存	選配:支援 microSD 卡 (512GB 最大), 支援網路連接儲存(NAS)
操作溫度與濕度	-30°C~60°C, 10%~90%, 無冷凝
儲存溫度	-20°C~70°C
安規認證	EMC, Safety, CE/ FCC, RoHS / IP68
尺寸	116X82.6X60 mm
重量	490 g

★ 規格如有變動恕不另行通知・以現有產品為主