



# 16/36 路智能數位高解析錄影主機

## HNR-16HF / HNR-36HF

### 特性

- 每個通道支持 800 萬像素的 IP 攝像機
- 圖控操作 GU 介面,滑鼠
- 可支援電子地圖顯示
- 支持多達 16/36 路 H.265 IP 攝像機
- 同時多工處理(監看,迴放,錄影,網路,備份)
- VGA 和 HDMI 雙輸出, HDMI 高達 4K2K
- 可內置八顆 HDD 單顆最高 6T
- 多點警報輸入&單點警報輸出
- 可由主機單獨控制 DO 輸出
- 網路 IP CAM 斷線自動連線保護功能
- 支援 CMS 軟體連線多台主機監控



影像	HNR-16HF	HNR-36HF
支援頻道數	16 路( IP CAM)	36 路(IP CAM)
分割畫面	1, 4, 9, 16	1, 4, 9, 16,36
支援網路攝影機解析度	Up to 4K2K	
時影像顯示速率 (Frame/ Sec)	Up to 30 FPS@ NTSC per CH	
影像輸出	VGA X1 最高(1080p) / HDMI 最高 X1 (4K2K)	
影像字元	數字,符號,英文,中文	
聲音輸入	Phone Jack × 1(IP CAM*16)	Phone Jack × 1(IP CAM*36)
聲音輸出	Phone Jack × 1	
<b>錄影</b>		
錄影壓縮格式	H.265 / H.264	
錄影解析度	Up to 4K2K	
錄影速率	Up to 30 FPS@ NTSC per CH	
錄影模式	手動 / 排程 / 警報	
<b>影像搜尋</b>		
錄影回放速度	播放 X2 X4 X8 X16 X32 、格放、暫停逆向播放 X2 X4 X8	
搜尋方式	時間,事件	
<b>儲存 &amp; 備份裝置</b>		
內建硬碟支援	SATA HDD X 6(單顆最高 10T) &	
外接 USB 硬碟支援	X3	
-SATA	X1	
<b>網路</b>		
網路接口	x2(RJ-45)	
網路連結方式	Static/ DHCP/ PPPoE/ DDNS	
遠端連線	手機,PDA,電腦 IE, (最多同時 10 人)	
遠端網路控制	快速球,DI,DO,RS-485	
<b>警報</b>		
警報輸入	4 路輸入	
警報輸出	1 路輸出 (常開 / 常關)	
事件警報	位移偵測,影像斷訊偵測,外部觸發,IP CAM 觸發	
警報聲	蜂鳴器(可設定時間)	
<b>其他功能</b>		
密碼保護	多組,權限設定	
硬碟保護	1 組密碼	
韌體更新	USB 主機,網路	
電源輸入	AC 100~240V	
尺寸 (W x H x D)	430mm x 88mm x 422mm	
操作溫度	0 - 45 °C	