

5MP 槍型全彩暖光網路攝影機

型號：IPC304M5AL

產品特色

Product Features

- 1/2.9" 5MP CMOS 網路攝影機
- 採用雙碼流，支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援標準 Onvif Profile S協議，方便系統整合功能
- 內建麥克風聲音
- 全機身金屬材質



產品規格

Product Model

Model	IPC304M5AL
攝像元件	1/2.9" 5M CMOS Sensor
有效圖素	5MP 2880 (H) × 1616 (V)
編碼格式	H.265 / H.264
主碼流	5MP(2880*1616)、4MP(2560*1440)、2MP(1920*1080)、720P(1280*720)
次碼流	704*576、800*448、640*480、640*360、352*288 1-30fp
電子快門	自動、1/25 - 1/10000
雜訊比	80dB
最低照度	0.001Lux
鏡頭	2.8mm / 3.6mm / 6mm F1.6
聲音介面	內建麥克風(選配：尾線輸入麥克風、二擇一)
聲音格式	G711 A/G711 U
碼流模式	CBR / VBR
白平衡	自動
網頁語系	繁中/簡中/英文
影像調整	亮度 / 對比度 / 顏色飽和度 / 銳利度 / 鏡像翻轉/影像制式/IRCUT設置/燈光設置
高級參數	抗閃爍/寬動態/背光補償/強光抑制/電子快門
報警管理	移動偵測/人形偵測
日夜模式	自動(光敏檢測/環境光檢測)/ 白天/黑白/定時白天
網絡協議	DHCP, 固定IP, RTSP
ONVIF 協議	Onvif Profile S
時間設定	NTP校時 / 手動校時
網路介面	1X RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠
暖光LED/ 投射距離	4 顆高功率陣列暖光 LED/ 30 米
防護等級	IP67
工作溫度	-10°C ~ 60°C
電源	DC12V & PoE
尺寸(mm)	192(L)74(W)x69(H) 支架底座直徑76

規格若有變動，恕不另行通知