

不銹鋼氣水冷防護罩網路攝影機

型號: 15-AH40N-AW5M36



產品特色:

- SUS304不銹鋼材質,適用於高腐蝕、高溫環境、化學工廠,煉油廠,發電廠
- 雙層不銹鋼結構夾層加入空氣或水達到隔熱冷卻效果,兩孔上下可用水或空循環流通進出以降溫
- IP68防水等級
- 攝影機支架,可依需求訂製
- 可選配前窗口氣嘴,可降低溫度及清除灰塵

產品規格:

型號	15-AH40N-AW5M36
防護罩	
材 質	不銹鋼抗腐蝕材質 SUS304/ SUS316(可選配)
外觀塗裝	電解處理
防水標準	符合國際防水標準 IP68 等級
外部接口	4 分或 6 分管牙接口(依實際需求)
外部螺絲	不銹鋼
視窗 (直徑 x 厚度)	高密度強化玻璃 50x10mm, 可選擇鍍玻璃
前視窗空氣噴嘴	可降低溫度及清除灰塵(選配)
使用環境	適用於高汙染、高腐蝕、高溫環境化學工廠,煉油廠
環境溫度	溫度-30°C ~150°C
本體尺寸	310mm(L)x 142mm(W)x 142mm(H)
不銹鋼支架	15-B011(選配)
不銹鋼支架尺寸	350mm(長)x124mm(寬)x100mm(高)

攝影機	
影像感測器	1/2.8" 5MP SONY CMOS
最低照度	彩色0.001Lux @F1.2/ 黑白: 0Lux(紅外啟動)
圖像解析度	主碼流：2592x1944@25fps, 2592x1536@25fps, 2560x1440@30fps, 2304x1296@30fps, 1080p@60fps, 720P@30fps 子碼流：D1/ VGA/ 640x360/ 480x360/ CIF/ 480x480@30fps 支援CBR/VBR析度
IRCUT介面	自動/ 外部控制/ 手動/ 定時控制
影像調整	亮度,對比度,飽和度,銳利度
白平衡	自動
快門	白天:自動/手動 (1/10-1/10000) 夜晚:自動/手動 (1/10-1/10000)
逆光補償	開啟/ 關閉
強光抑制	開啟/ 關閉
降噪	2D/ 3D
寬動態(WDR)	關閉/ HDR/ WDR (0-100dB可選)
位移偵測	開啟/ 關閉
人型檢測	開啟/ 關閉
翻轉	水平/ 垂直翻轉
除霧	開啟/ 關閉
影像擷取	支援
隱私遮罩設定	支援
標題設定	支持
OSD設定	支援
聲音	支援 (選配)
聲音編碼	G.711、G.711A、AAC
鏡頭	標配:3.6mm
IR LED	6顆陣列紅外LED燈
投射距離	40米
記憶卡	支援(選配-最大支援到256G)
網路介面	一個RJ45，10/100M自我調整乙太網介面,2KV防雷設計
協定支援	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/TCP IP /FTP/DNS/DDNS/IPV4/IPV6/RTP/UDP 等網路通訊協定
電源	DC12V 500mA (最大消耗6W) / POE選配 (最大消耗8W)
POE供電	支援(IEEE 802.3 af) Max : 8W