

# 5MP 10X 手動對焦 全景/車牌 網路 紅外線攝影機

500 萬像素 H.265 星光級

## 特性:

- ◎ 影像解析度: **2592\*1944@30fps** ;1080P Full HD 即時影像
- ◎ **5MP SONY CMOS 超高感度 IMX335 Sensor**
- ◎ 具備亮度、對比、銳利度及飽和度 影像調整
- ◎ 內建**9**顆大型超亮度紅外線LED, 投射一般距離可達 100公尺
- ◎ 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金外殼; **防水等級:IP66**
- ◎ **內建定溫控制系統及自製特殊透氣閥;機內溫度可控制設定**
- ◎ 防暴PC材質耐敲擊, 中間加鋁合金環套, 增加散熱效果
- ◎ 前後蓋式利於施工安裝, 鏡頭調整利於調焦及SD Card抽取
- ◎ 可經由 IE , Google **Chrome ; Edge** 瀏覽器/ VMS, 遠端直接調整參數值
- ◎ **台灣芯片, 台灣設計製造, 可提供製造證明.**
- ◎ POE可內裝(選配); SD Card 可內裝(選配)



## 產品特點:

- 台灣影像處理器, 專案需求可檢附台灣設計生產製造證明
- 雙碼流視頻分辨率; 日彩夜黑白影像, 可透過 Microsoft Edge 瀏覽器進行設定
- 採用 **5MP SONY 1/2.8" Progressive Scan IMX335 CMOS**, 支持 **500 萬像素 2592\*1944@30fps**; 200 萬像素 (1920x1080)@30fps, 圖像流暢;
- 支持 H.265 / H.264 / MJPEG 視頻壓縮算法, 支持多級別視頻質量配置、編碼複雜度設置;
- 支援排程處理; 位移偵測; 破壞偵測; 區域偵測; 電子圍籬; 噪音突發檢測等
- 可調整文字大小 / 位置 / 顏色 / 透明度
- 內置自動日夜型雙濾光片切換機構, 具有手動或自動彩轉黑等多種切換方式
- 支持 2/ 3D 數字降噪功能; **支持語音雙向對講**
- 支持 ONVIF 協議; 網路連線檢測>>可偵測網路段現時; 系統重啟進行連線檢測
- 支援數位告警輸出; RS-485; Micro SD Card (1TB Max)

## 技術參數:

型號	IPC-5K37S335
攝影機	
感光元件	<b>5MP 1/2.8" CMOS 高感度 SONY IMX 335</b>
最低照度	B/W: 0.01 Lux , 0 Lux with IR
鏡頭	<b>4MP 手動變焦 DC 5-50mm F1.6 自動光圈鏡頭</b>
紅外線	紅外線投射有效距離最遠長達 100 公尺
電子快門	1/30s~1/100000s
寬動態	數位寬動態
數位降噪	支援 2DNR / 3DNR 數位降噪
影像編碼格式	H.264 / H.265/ MJPEG
串流	串流 1 (H.264/H.265): <b>2592*1944@30fps</b> ; 1920X1080 @30fps 串流 2 (H.264/H.265/MJPEG):720X480 @30fps 或 640x480 @30fps s
瀏覽器支援	可透過 Microsoft Edge 瀏覽器進行設定
智慧影音分析	破壞偵測、區域偵測、電子圍籬、噪音突發檢測
OSD 設置	可調整文字大小/位置/顏色/透明度
日期與時間	具自動時間校正與手動設定時間 (與 PC 時間同步), 可設定每日/周/月定時重開機
影像調整	亮度、對比度、銳利度、飽和度、色相、防閃爍及白平衡調整
通訊協定	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP FILTER, RTP/RTSP
網路連線檢測	可偵測網路斷線時, 系統重啟進行連線檢測

型錄如有變更修正恕不另行通知

儲存裝置	支援 Micro SD 記憶卡:1TB MAX (觸發 / 縮時 / 循環錄影三種模式)
雙向語音	RCA 接口 (麥克風輸出)
	RCA 接口 (喇叭輸出)
數位告警輸出入	一組數位輸入 (乾接點式)
	一組數位輸出 (12V/30mA)
數位平移 (E-PTZ)	支援自動數位位移變焦
RS-485	Pelco-D
SD CARD 裝置	YES (選配)
<b>常規參數</b>	
整機消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
電源	DC12V 或 AC 110—230V (選配)
溫濕度	20% to 55% RH
工作電壓	4.5V ~ 16V (+ / - 10%)
外殼防水等級	IP66
尺寸	95mm(高) x 100mm(寬)×200mm(長)
紅外線	內建 9 顆 大型高亮度 850nm LED's; 啟動亮度可調整
重量	大約 1000g
語言	英文 / 繁中 / 韓文 (可客製)
投射距離	1/60sec : 100 公尺(20° LEDs), 車牌最佳距離 25 公尺內(at 1/500)
Cable 線	電源、RJ45 ,Video Out(BNC); 依選配功能變更
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換; 夜間轉黑白: 自動、彩色及外部觸發
POE	可內裝;供應 30W / DC12V; PoE (IEEE 802.3at) / DC 12V/ AC 24V(選配)
Micro SD Card	最大支持 1TB Max (觸發 / 縮時 / 循環錄影三種模式)
麥克風 / 喇叭	麥克風*1 輸入(可內裝); RCA 接口 (喇叭輸出)
網路流覽器	Google Chrome ; Edge