



H.265 / H.264 影像壓縮

支援 16 路類比或數位輸入

支援 2 顆 3.5 吋 HDD

單顆硬碟最大支援 10TB 容量

支援 4K (3820X2160) 螢幕輸出

Android / IOS 系統 APP 手機監控與重播

Linux 架構

影像

類比/數位攝影機 接入數量	16 CH
影像格式	H.265 / H.264
影像輸入	HDTVI / AHD / CVI / CVBS
影像輸出	HDMI:3840X2160 @30fps VGA:1920X1080 @60fps
即時觀看	5MP / 4MP / 1080P / 720P / CIF
編碼能力	1920X1080 @240fps
解碼能力	1920X1080 @240fps
同步播放	1 / 4
顯示分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25

音訊

音訊格式	G.711
音訊輸入/輸出	1CH, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

錄影

壓縮格式	影像: H.264 / H.265
錄影張數	主碼流 5MP@12fps ;4MP@15fps ; 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF@30/25fps (Max: 1080P@240fps)
比特率	512 Kbps to 4 Mbps

網路

串流協定	JPEG/RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling,LAN Multicast, Multipart-JPEG
支援協定	IPv6, IPv4, HTTP, UDP, TCP, ICMP,IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, UPnP,PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF

軟體相容性

瀏覽器	Edge, Chrome, Firefox
OS 支援	Microsoft Windows 8, 10,11

外部介面

SATA	3.5" SATA I/II/III HDD x2 每個硬碟可支援到 10TB
網路接口	RJ45 100/1000 Base-T x1
串行接口	RS485 x1 RS232 x1

USB	USB2.0 x1、USB3.0 x1
警報介面	警報輸入 x4 警報輸出 x1

一般

電源輸入	DC12V
功耗	≤24W (不包含硬碟)
尺寸	300mm(W)x295.7mm(L)x48mm(H)
重量	1,500g (不包含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 50°C
濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE, FCC

Ver.3S202502-01

