

64 路 H.265 智能網路型監控錄影主機

TE-NSDOB088-RFE



產品特色

- 支援 ONVIF 協定
- 支援雲端空間儲存
- 支援影像資料異地備援
- 採用最新 H.265 視頻壓縮技術
- 支援多種 AI 智能偵測分析
- 最高支援 16 路即時回放觀看
- TecomView 專用 APP 即時觀看 / 警報推播
- 透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android



產品規格

影像		
產品型號	TE-NSD0B088-RFE	
壓縮模式	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25 / 32 / 36	
影像輸入	64 CH	
影像輸出	HDMI 1-3	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 / EDID
	HDMI 4	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 / EDID
錄影		
錄影解析度	8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 960P, 720P	
輸入頻寬	640 Mbps	
輸出頻寬	640 Mbps	
錄影模式	連續 / 手動 / 排程 / 動作偵測 / 感測器 / 警報	
錄影張數	8MP	240 fps
	4MP	480 fps
	2MP	960 fps
回放		
同步回放	16 CH	
錄影張數	8MP	240 fps
	4MP	480 fps
	2MP	960 fps
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍
儲存		
磁碟陣列	支援 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	
USB 2.0	前面板 X 1	
USB 3.0	後面板 X 2	
SATA	SATA X 8 (單顆最高支援 18TB)	
E-SATA	X1	

警報		
警報輸入		16 組輸入
警報輸出		4 組輸出
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		人臉偵測分析
		人臉辨識分析
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
		影像遺失警報
	通知	鳴聲警報
		E-mail 通知
推送警報訊息到 APP		
音訊		
聲音格式		G.711a
聲音輸入		1 組輸入
聲音輸出		1 組輸出
遠端操作		
遠端瀏覽		遠端軟體 CMS / IE / APP (網路瀏覽器 與 CMS 不支援魚眼攝影機)
行動裝置		iPhone / Android
同時上線用戶數		支援多個用戶同時監控
遠端控制		顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定
介面		
網路接口		X 2 RJ45 1000 Base-T
RS485		X 1
RS232		X 1 (RJ45)
POE 供電		—
其他		
電源		ATX 250W
工作環境		-10° C ~ +50° C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 90 %
尺寸		400 X 460 X 89 mm